



**BG Products, Inc.**

# Product Specification and Technical Data

**PRODUCT: BG DFC Plus Easy Treat**  
Diesel Fuel Conditioner

**PART NO.: 247**

TEST DATA: Test	ASTM Test Method	Typical Test Results
API Gravity @ 15.6°C (60°F)	D 287	35.8
Specific Gravity @ 15.6°C (60°F)	D 1298	0.8457
Density, U.S. lbs./gal. (kg/L) @ 15.6°C (60°F)	D 1250	7.051
Flash Point, PMCC	D 93	43°C (110°F)
Viscosity, cSt 40°C (104°F)	D445	2.77
Pour Point	D 97	-40°C (-40°F)
Color	D1500	L2.0
Color	Visual	Amber

**PROBLEMA** Por varias razones, el combustible diesel se degrada bastante rapido y se oxida cuando es almacenado por un corto tiempo. Esto causa la formacion de lacas y barnices que a su vez ocasionan fallas en los inyectores y componentes del sistema de inyeccion, que dan como resultado perdida de potencia y excesivo humo en el escape. Ademas climas frios traen mas problemas a los motores diesel. Cuando la temoeratura baja, cristales de cera empiezan a formarse en el diesel. Estos cristales se acumulan formando una red que previene el fluido del combustible.

Por otro lado, ULSD (diesel con bajo contenido de azufre) no contiene la lubricidad suficiente para proteger los componentes del sistema de combustible y puede ocasionar el desgaste de los inyectores y la bomba de inyeccion y por ende fallas en el sistema.

**SOLUCION** BG DFC Plus Easy Treat mantiene el sistema de combustible y los inyectores limpios, previene la gelificacion del combustible, reduce el humo de escape y protege los componentes del oxido y corrosion. Contiene un agente de lubricidad para proteger los componentes del uso de combustible de bajo contenido de azufre. BG DFC Plus Esay Treat previene el congelamineto del agua (humedad) atrapada en el combustible. Es compatible con todos los combustibles diesel y excelente estabilizador. Este suplemento para combustible diesel cumple con el requerimiento de bajo contenido de azufre para motores diesel. Compatible con todas las bombas y componentes diesel, incluyendo sistemas de tratamiento de gases de escape, filtro de particulas diesel (DPF) y sensores de oxigeno. No contiene alcohol. BG DFC Plus Easy Treat esta disponible en presentacion de 6 onzas (177mL).

**USO** Agregar a cada tanque de combsutible. Un frasco de 6 onzas (177mL) trata 10 40 galones (40 150 litros) de combustible diesel.

**NOTA** En climas frios, se debe tratar el combustible a temperaturas superiores del punto de nubocidad. Si el combustible esta ya gelificado, no puede ser tratado apropiadamente.

BG Products, Inc. No acepta reclamos causados por el uso excesivo o el mal uso de este producto.