



**BG Products, Inc.**

# Product Specification and Technical Data

**PRODUCT: BG 225 DFC with Lubricity HP**  
Diesel Fuel Conditioner

**PART NO.: 225**

**TEST DATA: Test**

	<b>ASTM Test Method</b>	<b>Typical Test Results</b>
API Gravity @ 15.6°C (60°F)	D 287	21.3
Specific Gravity @ 15.6°C (60°F)	D 1298	0.9261
Density, U.S. lbs./gal. (kg/L) @ 15.6°C (60°F)	D 1250	7.721
Flash Point, PMCC	D 93	54°C (130°F)
Viscosity, cSt 40°C (104°F)	D445	13.24
Pour Point	D 97	<-59°C (-75°F)
Color	D1500	L6.0
Color	Visual	Brown

**PROBLEMA** Los modernos motores diesel que utilizan sistema de inyeccion de alta presion para maximizar la potencia, aumentar la eficiencia y disminuir las dañinos emisiones de escape, generan una tremenda temperatura. Esto causa la degradacion termica y la oxidacion del combustible diesel. Esto conlleva a fallas de inyectores por depositos y residuos negros que obstruyen los filtros de combustible. Como resultado hay una dramatica perdida de potencia, problemas de arranque y posibles daños al motor. La oxidacion del combustible evitara la necesaria lubricacion para la proteccion de los componentes del sistema.

**SOLUCION** BG DFC with Lubricity HP provee una proteccion sin igual en sistema de combustible de altas presiones y temperaturas. Previene la formacion de depositos de combustible que obstruyen los filtros. BG with Lubricity HP mantiene los inyectores limpios, reduce la emisiones de escape y protege las partes del motor de la falta de lubricacion del combustible y la corrosion. BG DFC with Lubricity es compatible con todos los combustibles diesel y es un excelente estabilizador. Este suplemento para combustible diesel cumple con el requerimiento de bajo contenido de azufre para motores diesel. Compatible con todas las bombas y componentes diesel, incluyendo sistemas de tratamiento de gases de escape, filtro de particulas diesel (DPF) y sensores de oxigeno. No contiene alcohol.

**USO** Agregar a cada tanque de combustible. Un cuarto (946 mL) de BG DFC with Lubricity HP trata 500 galones (1892 litros) o 1 galon (3.8 litros) BG DFC with Lubricity HP trata 2,000 galones (7,570 litros) de combsutible.

BG Products, Inc. No acepta reclamos causados por el uso excesivo o el mal uso de este producto.